

---

**В КОМПЛЕКТЕ:**

Динамик	1 шт.
Акустическое оформление	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.



## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OWNER'S MANUAL**

**Автомобильный НЧ-динамик  
в закрытом акустическом оформлении  
с фазоинвертором  
и встроенным усилителем мощности**

**Aurum**  
series

# **ASW 1240AVE**

# Руководство по эксплуатации и установке

Автомобильный НЧ-динамик в закрытом акустическом оформлении с фазоинвертором и встроенным усилителем мощности

## ORIS ASW 1240AVE

Благодарим Вас за приобретение автомобильных акустических систем Oris Electronics, произведенных специально для России.

Этот продукт был разработан, бережно изготовлен и прошел тщательную проверку для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно установки или функционирования Ваших динамиков, прежде всего, свяжитесь со своим дилером.

Для обеспечения оптимальной работы Ваших динамиков и продления срока их службы, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

### Меры предосторожности и рекомендации по эксплуатации

Прежде чем сверлить отверстия в панели автомобиля, измерьте монтажное пространство с помощью шаблона, приложенного к инструкции.

Во избежание перекоса корзины диффузородержателя динамик следует крепить на ровную поверхность.

Чтобы избежать влияния посторонних шумов на качество звучания, убедитесь, что все акустические провода, идущие от динамика, находятся на достаточном расстоянии от двигателя, высоковольтных проводов и других возможных источников шума.

Для получения наилучшего результата используйте высококачественные акустические кабели ORIS Electronics сечением не менее 4-6 мм<sup>2</sup>.

Оберегайте Вашу акустическую систему от прямого воздействия тепловых лучей.

Включая Вашу автомобильную акустическую систему при низких температурах, не рекомендуется использовать высокие уровни мощности до прогрева автомобиля.

Внимание!!! Во избежание короткого замыкания убедитесь в том, что все провода находятся на безопасном расстоянии от движущихся деталей и острых металлических краев.

Внимание!!! Не допускается присоединение минусового провода динамика к массе автомобиля во избежание выхода из строя акустической системы.

### Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается на период 12 месяцев с даты покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении неисправного изделия в комплектации, оговоренной при продаже правильно оформленного гарантийного талона и кассового или товарного чека. В обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- наличии механических повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией или транспортировкой изделия покупателем, а также неквалифицированной установкой изделия;
- попытке самостоятельного ремонта или модернизации изделия;
- возникновении дефектов, вызванных стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь жидкостей или посторонних предметов;
- повреждениях, вызванных сверхнормативными колебаниями в электрической сети;
- повреждении динамиков в результате превышения мощности, предусмотренной техническими параметрами.

## ORIS ASW 1240AVE

### Технические характеристики модели ORIS ASW 1240AVE

Диаметр диффузора	30,5 см / 12"
Номинальная мощность	250 Ватт
Максимальная мощность	500 Ватт
Материал диффузора	Полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья
Диаметр звуковой катушки	Термостойкая звуковая катушка KSV 2"/50мм
Чувствительность (1В/1м)	85 дБ
Масса магнита	33 oz / 935 г
Магнит	126x60x20 мм
Номинальное сопротивление	3,6 Ом

**Примечание:** Превышение предельно допустимых мощностных параметров, указанных в таблице ведет к выходу из строя акустической системы

### Параметры Тила-Смола

Полная добротность $Q_t$	0,823
Механическая добротность $Q_m$	5,033
Электрическая добротность $Q_e$	0,984
Эквивалентный объем $V_{as}$	68,92 л
Резонансная частота $F_0$	30,533 Гц

### Регулировки усилителя

